

FILTERANLAGEN

HAYWARD FILTERANLAGE



Hayward-Filteranlagen sind mit einem Mehrwegeventil und Manometer sowie einer Entleerungsdüse mit Schlauchanschluss ausgestattet. Eine Sandführung, die das Filterkreuz beim Befüllen zentriert und das Einfüllen des Sandes vereinfacht, gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Die Anlagen sind grundsätzlich mit Schlauch ausgestattet.

Die Hayward-Filteranlagen können mit einem Schlauch (ø 38 mm) angeschlossen werden. Ein passendes Schlauchübergangsset und Dichtungsband für jeden Abgang gehört zum Lieferumfang. Eine stabile Grundplatte liegt dem Set bei.

Die Anlagen werden steckerfertig geliefert.

Typ	Durchfluss (m³/h)	Sandfüllung (kg)	kW	Abmessungen (mm)				
				A	B	C	D	E
4 m³	5,0	25 kg	0,18	401	350	371	600	381
6 m³	6,0	50 kg	0,25		391			
8 m³	8,0	75 kg	0,28	511	500	521	960	719
10 m³	10,0	100 kg	0,55					
14 m³	14,0	125 kg	1,00	612	594		1 049	831


PROFI-LINE

Top-Filteranlagen sind mit einem Mehrwegeventil und Manometer, sowie einer Entleerungsdüse mit Schlauchanschluss ausgestattet. Eine Sandführung, die das Filterkreuz beim Befüllen zentriert und das Einfüllen des Sandes vereinfacht, gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Die Anlagen sind grundsätzlich fest verrohrt und mit hochwertigen, selbstdichtenden Verschraubungen ausgestattet. Die Top-Filteranlagen können wahlweise mit einem Schlauch ø 32/38 mm) oder einem Rohr angeschlossen werden. Passende Verschraubungen gehören zum Lieferumfang. Eine stabile Grundplatte liegt dem Set bei.

Die Anlagen werden steckerfertig geliefert.


TOP MOUNT-Ventil

- 6-Wege-Ventil für alle TOP-Anlagen
- 1 ½" mit Klemmring



	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
TOP Mount	PER-060-0029	A	60,50	72,00

TOP 300 | POWERFLO II
TOP 400 | FREEFLO 0,25
TOP 500 | FREEFLO 0,37
TOP 500 | FREEFLO 0,55
TOP 600 | FREEFLO 0,55



TOP-Filtergeräte sind sehr robust und aus einem Stück gefertigt. Aufgrund der großen Füllhöhe können die Filterkessel zudem mit unterschiedlichen Filtermedien betrieben werden. Wir empfehlen eine Grundsicht Kies der Körnung 3-5 mm.

Typ	Durchfluss (m³/h)	Abmessungen (mm)		Sandfüllung 0,4-0,8 (kg)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		B	H				
Top 300 PowerFlo 0,25 kW	5,0	320	700	25			
Top 400 FreeFlo 0,25 kW	6,0		820	50			
Top 500 FreeFlo 0,37 kW	8,0	760	920	75			
Top 500 FreeFlo 0,55 kW	10,0						
Top 600 FreeFlo 0,55 kW	10,0	612	1.049	100			