


FILTERANLAGEN

PROFI-SF-LINE SF 500

- Zweiteiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem PP mit UV-Stabilisator
- Edelstahl-Spannring
- großes Manometer
- 6-Wege-Steuerventil aus ABS
- manuelle Entlüftung
- problemlose Nachrüstung von Wärmetauscher mit Steuerung
- mit passender Filterpumpe
- **Anlage wird mit Grundplatte geliefert**



Achtung: Die Verrohrung zwischen Ventil und Pumpe wird unverklebt mitgeliefert!



SF 500 | FREEFLO 0,55 kW



SF 500 | MAXFLO XL 0,50
SF 500 | MAXFLO XL 0,75



SF 500 | MAXFLO VSTD



SF 500 | SUPERPOOL VSTD

Pumpe: SuperPool II VSTD

- Pumpe mit **drehzahlvariabler Geschwindigkeit**
- **hohe Energieeffizienz**
- 3 in Intervallen von 10 U/min programmierbare Geschwindigkeiten, um den Durchsatz der Pumpe präzise einzustellen
- geräuscharme Pumpe



SF 500 | SUPERFLO
SF 500 | SUPERFLO VS 2



Typ	Durchfluss (m³/h)	Sandfüllung 0,4-0,8 kg	Abmessungen (mm)		Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
			B	H			
SF 500 FreeFlo, 0,55 kW	10,0		750	920			
SF 500 SuperFlo, 0,37 kW	10,0		1.080				
SF 500 PowerFlo, 0,55 kW	10,00						
SF 500 MaxFlo XL 0,50 kW	10,5						
SF 500 MaxFlo VSTD 	16,5	75	1.000	870			
SF 500 Superpool II VSTD 	variabel						
SF 500 SuperFlo VS 2 	variabel		1.080				
SF 500 MaxFlo XL 0,75 kW	12,0		1.000				