

PROFI-SF-LINE SF 600

- zweiteiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem PP mit UV-Stabilisator
- Edelstahl-Spannring
- großes Manometer
- 6-Wege-Steuerventil aus ABS

- manuelle Entlüftung
- problemlose Nachrüstung von Wärmetauscher mit Steuerung
- mit passender Filterpumpe
- **Anlage wird ohne Grundplatte geliefert**



- Pumpe: SuperFlo VS 2**
- drehzahlvariable, 4-stufige Umwälzpumpe
 - bis zu 80 % Energieersparnis
 - extrem geräuscharmer Betrieb bei niedrigen und mittleren Drehzahlen

- Pumpe: IntelliFlo® WhisperFlo® VSF**
- mit neuem drehzahlvariablem Antrieb
 - bis zu 90 % Energieeinsparung
 - extrem leise (45 dBA) bei niedrigen Drehzahlen

- Pumpe: Superpool II VSTD**
- Pumpe mit drehzahlvariabler Geschwindigkeit
 - hohe Energieeffizienz
 - 3 in Intervallen von 10 U/min programmierbare Geschwindigkeiten, um den Durchsatz der Pumpe präzise einzustellen
 - geräuscharme Pumpe



Achtung: Die Verrohrung zwischen Ventil und Pumpe wird unverklebt mitgeliefert!

Typ	Durchfluss (m³/h)	Sandfüllung 0,4 - 0,8 kg	Abmessungen (mm)		Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
			B	H			
SF 600 SuperFlo, 0,55 kW	15,0		1.200				
SF 600 SuperFlo, 0,75 kW	17,0						
SF 600 MaxFlo XL 0,50	10,5		1.000				
SF 600 MaxFlo XL 0,75	12,0	125		900			
SF 600 Superpool II VSTD	variabel		1.150				
SF 600 SuperFlo VS 2	variabel		1.200				
SF 600 IntelliFlo® WhisperFlo® VSF	variabel		1.150				